

SPECIFICAȚII TEHNICE

CB500X

Honda CB 500 X
Preț (fără/cu TVA) - 5.756 € / 6.850 €

MOTOR

Tip	SOHC - 2 cilindri (paralel), 4 timpi
Capacitate cilindrică	471 cc
Diametru x Cursă	67 x 66,8 mm
Raport compresie	10,7:1
Putere maximă	48 CP / 8.600 rot/min
Cuplu maxim	43 Nm / 6.500 rot/min
Viteză maximă	N / A

SISTEM DE ALIMENTARE

Tip	PGM-FI - Injecție electronică
Capacitate rezervor	17,7 litri (inclusiv rezervă)
Consum carburant	3,6 l/100 km (Metoda WMTC*)
Capacitate rezervor ulei	3,2 litri

SISTEM ELECTRIC

Demaror	Electric
Capacitate baterie	12 V / 7,4 AH
Lumini	LED
HISS (Honda Intelligent Security System)	Standard

- Faruri LED
- Ecran LCD
- Sistem ABS cu doua canale
- Slipper clutch

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom. Honda Trading Romania își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

www.honda-moto.ro

TRANSMISIE

Tip	6 trepte
Ambreiaj	Multi-disc, umed
Transmisie finală	Lanț cu O-ring

SUSPENSIE ȘI ROȚI

Tip - Față	Furcă telescopică cu preîncărcare ajustabilă (41 mm)
Tip - Spate	Mono-amortizor Prolink cu preîncărcare ajustabilă în 5 trepte
Jante - Față	19 M / C x MT 2,5
Jante - Spate	17 M / C x MT 4,5
Anvelope - Față	110 / 80 R 19 M / C
Anvelope - Spate	160 / 60 R 17 M / C

SISTEM DE FRÂNARE

Față	Disc 310 mm, hidraulic, etrier dual-piston, ABS
Spate	Disc 240 mm, hidraulic, ABS

EMISII CO2

Normă de poluare	Euro 4
Emisii CO2	80 g/km

CADRU

Tip	Diamond - Oțel
Dimensiuni (L x l x î)	2.155 x 825 x 1.410 mm
Ampatament	1.445 mm
Unghi înclinare furcă	27,5 °
Cursă	108 mm
Înălțime șa	830 mm
Gardă la sol	180 mm
Masă proprie	197 kg

CULORI DISPONIBILE

