

SPECIFICAȚII TEHNICE



Honda CB 650 R
Preț (fără/cu TVA) - 6.849 € / 8.150 €

MOTOR

Tip	DOHC - 4 cilindri (Paralel), 4 timpi
Capacitate cilindrică	649 cc
Diametru x Cursă	67 x 46 mm
Raport compresie	11,6:1
Putere maximă	95,2 CP / 12.000 rot/min
Cuplu maxim	64 Nm / 8.500 rot/min
Viteză maximă	197 km/h
Capacitate ulei	2,7 litri

SISTEM DE ALIMENTARE

Tip	PGM-FI - Injectie electronică
Capacitate rezervor	15,4 litri (inclusiv rezervă)
Consum carburant	4,9 l /100 km (Metoda WMTC*)

SISTEM ELECTRIC

Sistem de aprindere	Gestionat electronic
Demaror	Electric
Capacitate baterie	12 V / 7,4 AH
Lumini	LED

- Faruri LED
- Ecran LCD
- Honda Selectable Torque Control
- Slipper clutch

Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul afișat în showroom. Honda Trading Romania își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
www.honda-moto.ro

TRANSMISIE

Tip	Manuală în 6 trepte
Ambreiaj	Multi-disc, umed
Transmisie finală	Lanț cu O-ring

SUSPENSIE ȘI ROȚI

Tip - Față	Furcă telescopică Showa Up-side-Down (41 mm)
Tip - Spate	Amortizor monoshock cu preîncărcare ajustabilă (43,5 mm)
Jante - Față	17 M / C x MT 3,5
Jante - Spate	17 M / C x MT 5,5
Anvelope - Față	120 / 70 - ZR17 M / C (58 W)
Anvelope - Spate	180 / 55 - ZR 17 M / C (73 W)

SISTEM DE FRÂNARE

Față	Dublu disc 310 mm, hidraulic, etrier 2 pistoane, plăcuțe metal sinterizat (ABS).
Spate	Disc 240 mm, hidraulic, etrier mono-piston, plăcuțe metal sinterizat (ABS).

EMISII CO2

Normă de poluare	Euro 4
Emisii CO2	112 g/km

CADRU

Tip	Diamond - Oțel
Dimensiuni (L x l x î)	2,130 x 780 x 1,075 mm
Ampatament	1.450 mm
Unghi înclinare furcă	25,5°
Cursă	101 mm
Înălțime șa	810 mm
Gardă la sol	150 mm
Masă proprie	202 kg

CULORI DISPONIBILE

