

PCX 125



SPECIFICAȚII TEHNICE & PREȚURI

MOTOR

Tip	eSP+ SOHC - 4 timpi, 4 supape
Capacitate cilindrica	125 cc
Diametru x Cursa	53.5 x 55.5 mm
Raport compresie	11.5 : 1
Putere maxima	12.5 CP / 8.750 rot/min
Cuplu maxim	11.8 Nm / 6.500 rot/min

SISTEM DE ALIMENTARE

Tip	PGM-FI - Injecție electronică
Consum carburant	2.1 l/100 km
Capacitate rezervor carburant	8.1 l
Capacitate rezervor ulei	0.9 l

EMISII CO2 & NORMA DE POLUARE

Norma de poluare	Euro 5
Emisii CO2	47 g/km

SISTEM ELECTRIC

Sistem de aprindere	Gestionat electronic
Demaror	Electric
Lumini	LED

TRANSMISIE

Tip	CVT
Ambreiaj	Automatic; centrifugal
Transmisie finala	V-Matic

DOTĂRI

Smart Key	
Display Digital – LCD	
Priza USB	
Lumini Full LED	
Honda Selectable Torque Control (HSTC)	

CULORI DISPONIBILE

MAT GALAXY BLACK METALLIC



PEARL JASMINE WHITE



MAT DIM GREY METALLIC



CANDY LUSTER RED



PREȚ (cu TVA inclus) - 3.850 €



SUSPENSIE & ROȚI

Tip	Fata	Furca telescopică (31 mm), cursa 89 mm
	Spate	Brat articulată din aluminiu cu suspensie dubla, cursa 95 mm
Jante	Fata	14M/C x MT2.75
	Spate	13M/C x MT3.50
Anvelope	Fata	110/70-14M/C
	Spate	130/70-13M/C

SISTEM DE FRÂNARE

Fata	Disc hidraulic de 220 mm, etrier cu 2 pistoane, ABS
Spate	Tambur de 130 mm

CADRU

Tip	Duplex Tubular - Otel
Dimensiuni (L x l x I)	1.935 x 740 x 1.105 mm
Ampatament	1.315 mm
Unghi inclinare furcă	26.3°
Cursa	80 mm
Inaltime sa	764 mm
Garda la sol	135 mm
Masa proprie	130 kg

* Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul afisat in showroom. Honda Trading Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Imagini sunt cu titlu de prezentare.